

# Verdiensterhebung

## Liefervereinbarungen für Datenlieferungen im XML-Format DatML/RAW (Teil des XÖV-zertifizierten Standards XStatistik)

Statistik: 0689 EVAS- 62361 Gültig ab April 2021 Version: 1  
Nr.: BZR:

Periodizität: **einmalig für April 2021, monatlich ab Januar 2022**

Lieferfristen:

Status: endgültig

Stand: 13.08.2020

Kontakt: eSTATISTIK.core@destatis.de

Erhebungsbeschreibung: VE

© Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Deutschland

---

## Inhalt

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | Änderungsverlauf .....                                     | 3  |
| 1.1 | Übersicht der Versionen .....                              | 3  |
| 1.2 | Änderungen zum vorhergehenden Gültigkeitsbeginn 2021 ..... | 3  |
| 2   | Dokumentation .....  | 4  |
| 3   | Was ist eSTATISTIK.core? .....                             | 5  |
| 4   | Glossar .....  | 6  |
| 5   | Struktur von Datenlieferungen .....                        | 7  |
| 5.1 | Datenlieferung und Meldung .....                           | 7  |
| 5.2 | Nachrichten, Segmente und Datensegmente .....              | 8  |
| 6   | Angaben zur Datenlieferung .....                           | 9  |
| 6.1 | Zeichenkodierung .....                                     | 9  |
| 6.2 | Kennzeichnung als Testlieferung .....                      | 9  |
| 6.3 | Informationen zur Erstellung der Datenlieferung .....      | 9  |
| 6.4 | Absender .....   | 10 |
| 6.5 | Empfänger .....  | 10 |
| 7   | Empfangsbestätigung .....                                  | 10 |
| 7.1 | Eingangsstempel .....                                      | 11 |
| 7.2 | Prüfprotokoll .....  | 11 |
| 8   | Angaben zur Meldung .....                                  | 11 |
| 8.1 | Auskunftgebender .....                                     | 11 |
| 8.2 | Berichtsempfänger .....                                    | 12 |
| 8.3 | Erhebungsinformationen .....                               | 13 |
| 9   | Vorgaben zu den statistischen Werten .....                 | 13 |
| 9.1 | Hilfsmerkmale .....  | 15 |
| 9.2 | Datensegmente und Datensätze .....                         | 15 |
| 9.3 | Merkmale .....   | 17 |
| 9.4 | Merkmalsgruppen .....                                      | 21 |

# 1 Änderungsverlauf

## 1.1 Übersicht der Versionen

| Version | Datum      | Autor/Amt/Tel.-Nr.  | Änderung      |
|---------|------------|---|---------------|
| 1       | 21.10.2019 | Fachlich: Klaus<br>Schüßler/ Destatis /<br>3542<br><br>IT : Christian<br>Boryczewski / Destatis /<br>2664 | Neuerstellung |

## 1.2 Änderungen zum vorhergehenden Gültigkeitsbeginn 2021

### Allgemeine Bemerkungen

Ergänzend zu dieser Erhebung wird eine Unterstichprobe der meldenden Betriebe gezogen. Diese Betriebe melden im 5-jährlichen Turnus für den April (beginnend 2025) die 11-stellige Eingliederungsnummer (lt. Tarifdatenbank des Statistischen Bundesamtes) des für die/den jeweilige/n Beschäftigte/n gültigen Tarifvertrags. Weitere Informationen siehe Liefervereinbarung der Erhebung zur Tarifbindung.

### Datensätze

| Name | Änderungen |
|------|------------|
|      |            |

### Hilfsmerkmale

| Name | Änderungen |
|------|------------|
|      |            |

### Merkmale

| Name | Änderungen |
|------|------------|
|      |            |

### Merkmalsgruppen

| Name | Änderungen |
|------|------------|
|      |            |

## 2 Dokumentation

### An wen richtet sich dieses Dokument?

Diese Liefervereinbarung richtet sich an IT-Fachkräfte bei Softwareanbietern oder Auskunftgebenden, sowie an alle Verfahrensbetreiber, die DatML/RAW erstellen bzw. verarbeiten. Sie enthält die Vorgaben, ein Statistikmodul als Programmkomponente zur Erzeugung und Übermittlung von Datenlieferungen an die amtliche Statistik im XML-Standardformat DatML/RAW zu erstellen und in Softwareprodukte zu integrieren.

### Was beinhaltet dieses Dokument und was nicht?

In der vorliegenden Liefervereinbarung finden Sie die verbindlichen Vorgaben für eine Datenlieferung zur genannten Erhebung. Außerdem sind die wichtigsten Konventionen der erforderlichen Angaben für DatML/RAW dargestellt.

Die gesamte Spezifikation des DatML/RAW-Schemas, das Teil des XÖV-zertifizierten Nachrichtenformats XStatistik ist, entnehmen Sie bitte [\[SPEZ\]](#). Sie benötigen außerdem zu jeder Erhebung eine Erhebungsbeschreibung im Format DatML/SDF (s. [\[SDF\]](#)). Sie ist die formale, maschinell auswertbare Form der Liefervereinbarung im XML-Format.

### Wo finde ich die aktuelle Version dieses Dokuments?

Diese Liefervereinbarung ist stets öffentlich zugänglich in der [Öffentlichen Erhebungsdatenbank des Bundes und der Länder](#). Über die Eingabe der Bezeichnung der Erhebung in die Suchmaske gelangen Sie direkt zum Eintrag in der Datenbank. Liefervereinbarungen werden bei Änderungen fortgeschrieben und mit neuer Versionsnummer bzw. neuem Gültigkeitszeitraum in die Datenbank eingestellt.

### Wo finde ich weiterführende technische Informationen?

Das Lieferdatenformat DatML/RAW ist Teil des XÖV-zertifizierten Nachrichtenformats XStatistik. Die vollständige Spezifikation dieses XML-Schemas erhalten Sie unter [\[SPEZ\]](#).

Die Schnittstelle des gemeinsamen .CORE-Dateneingangs der amtlichen Statistik wird in einem separaten Dokument beschrieben (s. [\[KOMMI\]](#)). Für die Kommunikation mit dem Dateneingang bieten wir Ihnen kostenlos die Softwarebibliotheken CORE.connect und CORE.inspector an (s. [\[CONN\]](#)). Diese Bibliotheken bieten u.a. Funktionen für die Zusammenstellung, Prüfung und den Versand von Datenlieferungen. Die Verwendung dieser Bibliotheken wird dringend empfohlen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite des [Erhebungsportals](#) im Bereich Hilfsmittel und Automatisierung. Hier finden Sie Informationen zu den DatML-Formaten sowie Direktlinks zu Liefervereinbarungen.

### Eintrag in die Liste der Softwareanbieter

Nach erfolgreicher Abnahme durch das Projektteam eSTATISTIK.core können Sie sich als Anbieter eines Statistikmoduls in die Liste der Softwareanbieter auf der .CORE-Homepage eintragen lassen. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt mit uns auf: [eSTATISTIK.core@destatis.de](mailto:eSTATISTIK.core@destatis.de).

### Referenzdokumente zu dieser Liefervereinbarung:

- |        |   |
|--------|---|
| [SPEZ] | Spezifikation von XStatistik (ehemals DatML/RAW und DatML/RES):<br><a href="https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:destatis:standard:xstatistik">https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:destatis:standard:xstatistik</a>  |
| [SDF]  | Spezifikation von DatML/SDF:<br><a href="https://erhebungsportal.estatistik.de">https://erhebungsportal.estatistik.de</a> → grauer Bereich „Hilfsmittel und Automatisierung“<br>→ Unterstützung für Entwickler → Spezifikation zu .CORE → Datenformate → Thema:<br>„Das Format DatML/SDF“ |
| [XML]  | XML 1.0:  |

- <http://www.w3c.org/TR/REC-xml>
- [KOMM] Kommunikationsschnittstelle des gemeinsamen Dateneingangs von eSTATISTIK.core  
<https://erhebungsportal.estatistik.de> → grauer Bereich „Hilfsmittel und Automatisierung“  
 → Unterstützung für Entwickler → Spezifikation zu .CORE → CORE -  
 Kommunikationsschnittstelle
- [CONN] Softwarebibliothek des gemeinsamen Online-Dateneingangs von eSTATISTIK.core  
<https://erhebungsportal.estatistik.de> → grauer Bereich „Hilfsmittel und Automatisierung“  
 → Unterstützung für Entwickler → Spezifikation zu .CORE → CORE -  
 Kommunikationsschnittstelle → „... für Java-Entwickler“ bzw. „... für .NET-Entwickler“
- [KoSIT] XÖV – Einheitlicher Zeichensatz  
<http://www.xoev.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen83.c.4813.de>

### 3 Was ist eSTATISTIK.core?

#### Online-Meldeverfahren der amtlichen Statistik

eSTATISTIK.core (.CORE = Common Online Rawdata Entry) ist ein Online-Meldeverfahren, das die amtliche Statistik den Auskunftgebenden zur sicheren Datenlieferung an die Statistischen Ämter zur Verfügung stellt. .CORE unterstützt die auskunftgebenden Unternehmen und öffentlichen Stellen bei der automatisierten elektronischen Gewinnung der von der Statistik erfragten Daten direkt aus ihren Softwaresystemen oder anderen elektronisch auswertbaren Unterlagen. Hierzu schreibt ein Softwareanbieter oder der Auskunftgebende selbst mithilfe der Kommunikationsschnittstelle (s. [\[KOMM\]](#)) oder der bereitgestellten Software-Bibliothek CORE.connect (s. [\[CONN\]](#)) ein Statistikmodul als Programmkomponente und integriert diese in das Softwaresystem. Die gewonnenen Daten können als Lieferung im statistikspezifischen XML-Format DatML/RAW gebündelt und verschlüsselt via Internet an die amtliche Statistik übermittelt werden.

#### Gemeinsamer .CORE-Dateneingang

Die Übermittlung der Daten erfolgt ausschließlich an den zentralen gemeinsamen .CORE-Dateneingang der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Dort werden die Datenlieferungen in Einzelmeldungen zerlegt und an das jeweils zuständige Statistische Amt weitergeleitet. Je nachdem, ob es sich um eine zentrale oder eine dezentrale Statistik handelt, kann diese Zuständigkeit beim Statistischen Bundesamt oder einem der 14 Statistischen Landesämter liegen.

Der Vorteil des gemeinsamen .CORE-Dateneingangs besteht darin, dass eine Datenlieferung mehrere Meldungen zu verschiedenen Statistiken umfassen kann, die für unterschiedliche Statistische Ämter bestimmt sind. Außerdem benötigt jeder Absender somit nur einmalig Zugangsdaten, die beliebig oft für Datenlieferungen über eSTATISTIK.core eingesetzt werden können.

#### XÖV-zertifiziertes Standardformat für Datenlieferungen an die amtliche Statistik: XStatistik

Die Kommunikation über den .CORE-Dateneingang kann nur in dem Standardformat der amtlichen Statistik XStatistik erfolgen (vollständige Spezifikation s. [\[SPEZI\]](#)). In XStatistik sind einheitliche, verfahrensübergreifende XML-Nachrichten, in den Formaten DatML/RAW und DatML/RES, für die Kommunikation zwischen der amtlichen Statistik und den Absendern definiert. Für die Datenlieferung an die amtliche Statistik steht das DatML/RAW-Format zur Verfügung. Das Prüfprotokoll wird im DatML/RES-Format von der amtlichen Statistik an den Absender der Datenlieferung übermittelt.

#### Kommunikationsschnittstelle zu .CORE

Für die Kommunikation zwischen Absender und amtlicher Statistik stellen wir die Softwarebibliothek CORE.connect sowie den CORE.inspector kostenfrei zur Integration in Ihr

Statistikmodul zur Verfügung. Neben der Übermittlung von Meldedaten stehen hier zahlreiche Funktionen zur Verfügung, wie z. B. die generische Erzeugung eines DatML/RAW-Dokuments und die Möglichkeit der Überprüfung einer Datenlieferung vor Versendung. Eine genaue Beschreibung hierzu, sowie weitere Funktionen entnehmen Sie bitte [\[CONN\]](#).

Wenn Sie diese Softwarebibliothek nicht nutzen möchten, aber ihre Software Datenlieferungen im DatML/RAW-Format erzeugt, kann die Übermittlung alternativ durch Nutzung der Kommunikationsschnittstelle (s. [\[KOMM\]](#)) oder auch über die Webanwendung zu [eSTATISTIK.core](#) vorgenommen werden.

### **Wie werden Datenlieferungen geprüft und welche Prüfmöglichkeiten für DatML/RAW haben Sie?**

Datenlieferungen an die amtliche Statistik werden am .CORE-Dateneingang in einem mehrstufigen Verfahren formal gegen sämtliche Vorgaben geprüft, die in dieser Liefervereinbarung festgelegt wurden

Bei Verstößen gegen die Vorgaben kann ggf. die Einzelmeldung abgewiesen werden. Der Absender wird über das Prüfprotokoll informiert, ob seine Meldung angenommen oder abgewiesen wurde. Daher sollte das Prüfprotokoll nach jeder Datenlieferung eingesehen werden. Bei einer Abweisung werden nähere Details aufgeführt.

Aufgrund der möglichen Konsequenz der Abweisung von Meldungen ist es umso wichtiger, dass Sie in Ihrem Statistikmodul bereits bei der Generierung der Daten eine fachliche Prüfung gemäß den Vorgaben der Liefervereinbarung vorsehen. Über die bereitgestellten Softwarebibliotheken CORE.connect und CORE.inspector bieten wir Ihnen die Möglichkeit, bereits vor der Übermittlung sicherzustellen, dass das DatML/RAW-Dokument den Vorgaben der Liefervereinbarung entspricht (s. [\[CONN\]](#); „JAVA-Projekt mit Implementierungsbeispielen“).

## **4 Glossar**

### **Absender**

Der Absender ist die Stelle, die die Datenlieferung an die amtliche Statistik übermittelt. Er kann entweder als Drittmelder von einem oder mehreren Auskunftgebenden beauftragt werden oder ist der Auskunftgebende selbst. Für Datenlieferungen an den gemeinsamen Dateneingang eSTATISTIK.core erhält der Absender vom Statistischen Bundesamt nach einmaliger Online-Registrierung eine Kennung und ein Passwort.

### **Auskunftgebender**

Ein Auskunftgebender im Sinne der amtlichen Statistik ist eine Person, ein Unternehmen, ein Betrieb oder eine öffentliche Stelle, die in der Regel verpflichtet sind, bestimmte Daten an ein Statistisches Amt zu melden. Sowohl der Umfang der zu erhebenden Daten als auch die Periodizität der Erhebungen sind gesetzlich verankert.

### **Berichtsempfänger**

Der Berichtsempfänger ist das Statistische Amt, das die Daten anfordert.

### **DatML/RAW**

DatML/RAW ist ein XML-Dokumenttyp für die Datenlieferung an die amtliche Statistik. Das XML-Schema ist Teil des XÖV-zertifizierten Nachrichtenformats XStatistik (s. [\[SPEZ\]](#)).

### **Empfänger**

Der Empfänger ist der .CORE-Dateneingang. Hier werden eintreffende Datenlieferungen

entgegengenommen, geprüft und an den/die Berichtsempfänger weitergeleitet. Der Empfänger bestätigt dem Absender mit einem Eingangsstempel und einem Prüfprotokoll (ab CORE.connect-Version 1.3) den Empfang der Datenlieferung.

### **Erhebungsbeschreibung**

Die Erhebungsbeschreibung ist die formale, maschinell auswertbare Form der Liefervereinbarung im XML-Format, DatML/SDF (s. [\[SDF\]](#)). Diese statistikspezifische Erhebungsbeschreibung ist stets zugänglich in der [Öffentlichen Erhebungsdatenbank des Bundes und der Länder](#). Als internes Metadatenformat ist es nicht in XStatistik enthalten.

### **Prüfprotokoll**

Mit dem Eingangsstempel kann der Absender das Prüfprotokoll manuell abrufen. Ab Version 1.3 von CORE.connect wird das Prüfprotokoll direkt als Ergebnis der Übermittlung einer Datenlieferung an den gemeinsamen Dateneingang zurück geliefert. Das Datenformat des Prüfprotokolls, DatML/RES, ist Teil des Nachrichtenformats XStatistik (s. [\[SPEZ\]](#)).

### **StatistikID**

Die StatistikID ist ein 4-stelliger, eindeutiger Identifikator zur Kennzeichnung von Statistiken.

### **Statistikmodul**

Ein Statistikmodul ist die Komponente eines Softwareproduktes zur Erzeugung und Übermittlung von Datenlieferungen an den gemeinsamen .CORE-Dateneingang.

### **XStatistik**

Das Lieferdatenformat DatML/RAW ist Teil des XÖV-zertifizierten Nachrichtenformats XStatistik, das zusätzlich das unter dem Namen DatML/RES bezeichnete Schema des Prüfprotokolls enthält (s. [\[SPEZ\]](#)).

### **Zugangsdaten**

Zugangsdaten bestehen aus einer Kennung und einem Passwort. Diese werden benötigt, um Datenlieferungen an die amtliche Statistik zu übermitteln. Zugangsdaten zum Verfahren .CORE können unabhängig von der zu meldenden Statistik und unabhängig vom Berichtsempfänger beliebig oft für Datenlieferungen an den .CORE-Dateneingang genutzt werden.

Direktlink zur Registrierung: [https://core.estatistik.de/core/?action=show\\_register\\_form](https://core.estatistik.de/core/?action=show_register_form)

## **5 Struktur von Datenlieferungen**

### **5.1 Datenlieferung und Meldung**

Eine Datenlieferung bezeichnet ein Dokument im DatML/RAW-Format, das zur Meldung von statistischen Daten an die amtliche Statistik verwendet wird. Sie enthält genau einen Absender, genau einen Empfänger und mindestens ein Element vom Typ Nachricht. Optional können angegeben werden: Kennzeichnung als Testlieferung, Angaben zum Statistikmodul, Adressänderungen sowie die Anzahl der Nachrichten.

Eine Meldung bezieht sich innerhalb der Datenlieferung auf die Meldedaten eines einzelnen Auskunftgebenden, der zu einer bestimmten StatistikID, für einen bestimmten

Berichtszeitraum, an einen bestimmten Berichtsempfänger (zuständiges Statistisches Amt) meldet.

Die flexible Struktur des Dokumenttyps erlaubt die Lieferung von mehreren statistischen Meldungen in einem einzigen Dokument – für beliebige und beliebig viele Statistiken, für unterschiedliche Berichtszeiträume, von unterschiedlichen Auskunftgebenden und für unterschiedliche Berichtsempfänger.

## 5.2 Nachrichten, Segmente und Datensegmente

Für die Strukturierung von Einzelmeldungen innerhalb einer Datenlieferung können mehrere Elemente vom Typ Nachricht und innerhalb von Nachrichten Segmente verwendet werden. Während es zwischen zwei Nachrichten keinen Bezug gibt, können Metadaten wie Erhebung, Berichtszeitraum und Berichtspflichtiger von mehreren Segmenten gemeinsam genutzt werden. Innerhalb der Segmente sind die Meldungen mit Datensegmenten angesiedelt.

Hierzu werden die Segmente hierarchisch angeordnet, wodurch die Metadaten entlang dieser Baumstruktur – von einem Element Nachricht ausgehend, über mehrere Segmente bis hin zu den Elementen des Typs Datensegment – verteilt werden.

Grundsätzlich werden alle Anordnungsmöglichkeiten von Nachrichten und Segmenten unterstützt. Mehrere Meldungen können in mehreren Segmenten einer Nachricht abgelegt oder auf verschiedene Nachrichten verteilt werden.

Bei Bedarf kann der Absender einer Datenlieferung mit dem Element `nachrichtenID` jeder Nachricht einen eigenen Identifikator zuordnen. Dieser Identifikator bleibt im Prüfprotokoll enthalten.

### Beispiel:

```
<nachricht>
  <erhebung><kennung klasse="ERHID">0689</kennung></erhebung>
  <berichtszeitraum>
...
  </berichtszeitraum>
  <berichtsempfaenger>
    <kennung klasse="STADID">05</kennung>
  </berichtsempfaenger>
  <segment>
    <berichtspflichtiger>
      <kennung klasse="MELDID">9900087987</kennung>
      <identifikation>
        <identitaet>
          <organisation>
            <name>Musterorganisation Wiesbaden</name>
          </organisation>
        </identitaet>
        <adresse>
          <strasse>Gustav-Stresemann-Ring</strasse>
          <hausnummer>5</hausnummer>
          <postleitzahl>65185</postleitzahl><ort>Wiesbaden</ort>
        </adresse>
      </identifikation>
      <kontakt>
        <identitaet>
          <person><nachname>Mustermann</nachname></person>
        </identitaet>
        <telefon>0611/9876-1</telefon>
      </kontakt>
    </berichtspflichtiger>
  </datensegment>
  <satz> <!-- Datensatz 1 --> </satz>
```



```

    <!-- weitere Datensätze des Berichtspflichtigen -->
  </datensegment>
</segment>
  <!-- für jeden weiteren Berichtspflichtigen ein weiteres Segment -->
</nachricht>

```

## 6 Angaben zur Datenlieferung

### 6.1 Zeichenkodierung

Für die Datenlieferung an den .CORE-Dateneingang können die Zeichenkodierungen ISO-8859-1 oder UTF-8 verwendet werden. Wir empfehlen dringend, die Datenlieferungen in UTF-8 zu kodieren. Die Menge der erlaubten Zeichen wird dabei auf die "lateinischen Zeichen in Unicode" eingeschränkt, die im Datentyp String.Latin (s. [KoSIT](#)) definiert werden. Bitte achten Sie daher darauf, dass bei der Erzeugung Ihrer Datenlieferung Sonderzeichen, wie z. B. Umlaute, korrekt kodiert werden.

### 6.2 Kennzeichnung als Testlieferung

Testmeldungen sind grundsätzlich möglich und erwünscht. Im Rahmen einer Testlieferung wird der Übermittlungsweg der Datenlieferung vom Statistikmodul zur amtlichen Statistik getestet. Am .CORE-Dateneingang wird ggf. das DatML/RAW-Dokument der Datenlieferung gegen die Vorgaben von DatML/SDF geprüft und die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll ausgegeben. Inhaltlich werden die Testmeldungen nicht geprüft, da sie die Statistischen Landesämter nicht erreichen.

Für Testmeldungen ist das Element `test` in das Element `optionen` einzusetzen. Für das Attribut `kennung` dieses Elementes sind folgende Werte möglich:

|     |   |
|-----|---|
| 100 | Daten werden nach Eingangs- und Vorprüfung beim Empfänger verworfen         |
| 200 | Daten werden nach Eingangs- und Vorprüfung beim Berichtsempfänger verworfen |

#### Beispiel:

```

<optionen>
<test kennung="100"/>
</optionen>

```

### 6.3 Informationen zur Erstellung der Datenlieferung

Zu Dokumentationszwecken sollte unterhalb des Elementes `protokoll` ein Element `dokumentinstanz` angegeben werden, in dem Datum und Uhrzeit der Erzeugung des Lieferdokuments vermerkt werden können. Dieses Element beinhaltet Informationen über die Anwendung, von der die Datenlieferung erzeugt wurde. Hier sollten Angaben zur erzeugenden Anwendung gemacht werden wie Name, Version und Hersteller. Ab DatML/RAW-Version 2.1.0 können zusätzlich auch Kontaktinformationen der für die Anwendung zuständigen Ansprechperson hinterlegt werden. Diese Angaben sollten stets erfolgen.

#### Beispiel:

```

<protokoll>
  <dokumentinstanz>
    <datum>20030930</datum> <uhrzeit>105503</uhrzeit>
    <anwendung>
      <anwendungsname>MUSTER-SOFT</anwendungsname>
      <version>1.0</version>
      <hersteller>MUSTER-HERSTELLER</hersteller>
    </anwendung>
  </dokumentinstanz>
</protokoll>

```

```

    <kontakt><email>muster-soft@muster-hersteller.de</email></kontakt>
  </anwendung>
</dokumentinstanz>
</protokoll>

```

## 6.4 Absender

Der Absender ist die Stelle, die die Datenlieferung an die amtliche Statistik übermittelt. Jede Datenlieferung enthält genau einen Absender. Er kann entweder als Drittmelder von einem oder mehreren Auskunftgebenden beauftragt werden oder ist selbst Auskunftgebender.

Der Absender wird durch das Element `kennung` identifiziert. Diese entspricht der CORE-Kennung, die der Auskunftgebende durch die einmalige Online-Registrierung auf der [CORE-Homepage](#) erhält. Als Wert des Attributes `klasse` ist stets „MELDID“ anzugeben.

### Beispiel:

```

<absender>
  <kennung klasse="MELDID">00019470</kennung>
  <identifikation>
    <identitaet>
      <organisation><name>Schreinerei Müller</name></organisation>
    </identitaet>
    <adresse>
      <strasse>Hauptstrasse</strasse><hausnummer>11</hausnummer>
      <postleitzahl>64853</postleitzahl> <ort>Otzberg</ort>
    </adresse>
  </identifikation>
  <kontakt>
    <identitaet>
      <person><nachname>Mustermann</nachname></person>
    </identitaet>
    <telefon>06162/12345-69</telefon>
  </kontakt>
</absender>

```

## 6.5 Empfänger

Der Empfänger ist grundsätzlich der .CORE-Dateneingang, an den die Datenlieferung auf direktem Wege übermittelt wird. Dieser Empfänger muss immer angegeben werden.

Er wird durch eine Kennung (Element `kennung`) identifiziert. Es ist stets die Kennung „99“ zu verwenden:

### Beispiel:

```

<empfaenger>
  <kennung klasse="STAID">99</kennung>
</empfaenger>

```

## 7 Empfangsbestätigung

Der Absender erhält vom Empfänger eine Bestätigung über den Eingang einer Datenlieferung am .CORE-Dateneingang.

## 7.1 Eingangsstempel

Bis Version 1.3 von CORE.connect erhält der Absender zunächst einen Eingangsstempel. Dieser dient zur Identifizierung der Datenlieferung. Mithilfe dieses Eingangsstempels kann der Absender das Prüfprotokoll manuell abrufen (s. [\[KOMMI\]](#)).

## 7.2 Prüfprotokoll

Ab Version 1.3 von CORE.connect oder bei Verwendung der Kommunikationsschnittstelle (s. [\[KOMMI\]](#)) wird das Prüfprotokoll zusätzlich zum Eingangsstempel unmittelbar nach Übermittlung der Datenlieferung als Antwort zurück geliefert.

Das Prüfprotokoll enthält die Prüfergebnisse für die Datenlieferung. Wurden während der Prüfung Fehler festgestellt, werden diese als Fehlermeldungen im Prüfprotokoll aufgelistet – die Darstellung erfolgt getrennt auf Datenlieferungs- und Meldungsebene.

Im Prüfprotokoll sind die Rollen von Absender und Empfänger in Bezug auf die Datenlieferung vertauscht.

Bitte beachten: Ab Version 2.1 von XStatistik hat sich die Struktur des Prüfprotokolls geändert.

# 8 Angaben zur Meldung

## 8.1 Auskunftgebender

Der Auskunftgebende (Element: `berichtspflichtiger`) ist derjenige, auf den sich die gemeldeten Daten einer Meldung innerhalb der Datenlieferung beziehen. Wenn er selbst die Datenlieferung übermittelt, ist er zugleich Absender der Datenlieferung, und die Angaben des Auskunftgebenden können entfallen. Wenn jedoch ein Dienstleister die Datenlieferung übermittelt, müssen sowohl die Elemente `absender` als auch `berichtspflichtiger` angegeben werden.

Der Auskunftgebende wird auf Seiten der Statistik eindeutig über das Hilfsmerkmal BerichtseinheitID identifiziert (s. Kap. 9.1). Über das Element `identifikation` werden die Namens- und Adressangaben (Element `identifikation`) zum Auskunftgebenden hinterlegt.

Als Wert des Attributes `klasse` des Elementes `kennung` ist stets „MELDID“ anzugeben. Auskunftgebende, bei denen Dritte die Datenlieferung durchführen, benötigen keine Kennung (s. Kap. 6.4). Für solche Berichtspflichtige kann die Kennung leer gelassen werden.

Zusätzlich zu den Namens- und Adressangaben sollten stets Kontaktinformationen (Element `kontakt`) angegeben werden.

### Beispiel:

```
<berichtspflichtiger>
  <kennung klasse="MELDID">...</kennung>
  <identifikation>
    <identitaet>
      <organisation>
        <name>Musterorganisation</name>
      </organisation>
    </identitaet>
    <adresse>
      <strasse>Viktoriastrasse</strasse><hausnummer>5</hausnummer>
      <postleitzahl>40210</postleitzahl> <ort>Düsseldorf</ort>
    </adresse>
  </identifikation>
  <kontakt>
    <identitaet>
```

```

    <person><nachname>Mustermann</nachname></person>
  </identitaet>
  <telefon>0211/9876-1</telefon>
</kontakt>
</berichtspflichtiger>

```

Für die Mitteilung von Änderungen der Adress- und Kontaktinformationen steht das Element `korrektur` zur Verfügung.

**Beispiel:**

```

<berichtspflichtiger>
  <korrektur>
    <identifikation>
      <identitaet>
        <organisation>
          <name>Musterorganisation</name>
        </organisation>
      </identitaet>
      <adresse>
        <strasse>Neue Strasse</strasse><hausnummer>1</hausnummer>
        <postleitzahl>40258</postleitzahl> <ort>Neuer Ort</ort>
      </adresse>
    </identifikation>
    <kontakt>
      <identitaet>
        <person><nachname>Neuer Mitarbeiter</nachname></person>
      </identitaet>
      <telefon>0255/1234-1</telefon>
    </kontakt>
  </korrektur>
</berichtspflichtiger>

```

## 8.2 Berichtsempfänger

Der Berichtsempfänger ist das Statistische Amt, für das eine Meldung in der Datenlieferung bestimmt ist. Das ist immer das Amt, das die Daten angefordert hat. Als Wert des Attributes `klasse` des Elementes `kennung` ist stets „STAIID“ anzugeben.

Entsprechend muss als Inhalt des Elements `kennung` einer der folgenden Werte angegeben werden:

|                           |                         |                              |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 01 (=Schleswig-Holstein)  | 07 (=Rheinland-Pfalz)   | 13 (=Mecklenburg-Vorpommern) |
| 02 (=Hamburg)             | 08 (=Baden-Württemberg) | 14 (=Sachsen)                |
| 03 (=Niedersachsen)       | 09 (=Bayern)            | 15 (=Sachsen-Anhalt)         |
| 04 (=Bremen)              | 10 (=Saarland)          | 16 (=Thüringen)              |
| 05 (=Nordrhein-Westfalen) | 11 (=Berlin)            |                              |
| 06 (=Hessen)              | 12 (=Brandenburg)       |                              |

**Beispiel:**

```

<berichtsempfaenger>
  <kennung klasse="STAIID">05</kennung>
</berichtsempfaenger>

```

### 8.3 Erhebungsinformationen

Das Element `erhebung` muss angegeben werden. Als Wert des Attributs `klasse` ist stets „ERHID“ anzugeben. Als Inhalt des Elements `kennung` ist die erhebungsspezifische StatistikID anzugeben.

Das Element `berichtszeitraum` muss in der unten aufgeführten Form angegeben werden. Es können Daten zu mehreren verschiedenen Berichtszeiträumen geliefert werden.

Die Elemente `erhebung` und `berichtszeitraum` können entlang des Segmentpfades in beliebiger Reihenfolge angegeben werden, solange jedes Element höchstens einmal vorkommt.

**Folgende Angaben sind bei dieser Erhebung zum Aufbau von DatML/RAW zu verwenden:**

|                  |  |
|------------------|--|
| StatistikID      | 0689                                     |
| Klassifikation   | ERHID                                    |
| Berichtszeitraum | monatlich (Element <code>string</code> ) |

#### Beispiel:

```
<erhebung>
  <kennung klasse="ERHID">0689</kennung>
</erhebung>
```

#### Beispiel: Monatserhebung

```
<berichtszeitraum>
  <jahr>BeispielMonatJahr</jahr>
  <monat>11</monat>
</berichtszeitraum>
```

## 9 Vorgaben zu den statistischen Werten

Dieses Kapitel enthält die Liste der für die genannte Erhebung zu meldenden Merkmale sowie die Vorgaben, in welcher Form die Werte anzugeben sind.

### Allgemeines

Der Name des Hilfsmerkmals, des Merkmals und der Merkmalsgruppe ist als Wert für das Attribut `name` des entsprechenden Elements (`hmm`, `mm`, `mmgr`) zu verwenden. Der Datentyp beschreibt die Menge der möglichen Werte für das Merkmal. Für jedes Merkmal ist ein zulässiger Wert (Element `wert`) aus dieser Wertemenge anzugeben. Der Wert eines Hilfsmerkmals oder Merkmals kann nur dann leer gelassen werden, d.h. der Inhalt des Elements `wert` ist leer, wenn der Datentyp einen solchen Wert zulässt. Für numerische Datentypen ist dies also nicht zulässig. Eine Maßeinheit muss für den Wert eines Merkmals nicht angegeben werden (Attribute des Elements `wert`).

### Bedeutung der Datentypangaben

Die in dieser Liefervereinbarung verwendeten Angaben für den Datentyp eines Hilfsmerkmals oder Merkmals haben die folgende Bedeutung:

| Datentyp | Bedeutung                      | Beispiel   |
|----------|--------------------------------|------------|
| ALN<n>   | Alphanumerisch, max. Länge <n> | ALN4: Otto |

|                     |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
|                     | Min. Länge entspricht der max. Länge.   |                               |
| ALN<n><br>(min.<m>) | Alphanumerisch, max. Länge <n> (min. Länge <m>)<br>Angabe erfolgt nur, wenn min. Länge sich von max. Länge unterscheidet. | ALN12 (min. 2):<br>Mustermann |
| NOV<n>              | Numerisch ohne Vorzeichen, max. Länge <n>   | NOV5: 1397                    |
| NOV<n>K<m>          | Numerisch ohne Vorzeichen, max. Gesamtlänge <n>, davon <m> Nachkommastellen   | NOV6K2:<br>1849,49            |
| NMV<n>              | Numerisch mit Vorzeichen, max. Länge <n>  | NMV2: -13                     |
| NMV<n>K<m>          | Numerisch mit Vorzeichen, max. Gesamtlänge <n>, davon <m> Nachkommastellen  | NMV6K2:<br>-1849,49           |
| Datum               | Datumsangabe in der Form <TT><MM><JJJJ>   | 01052003                      |

### Bedeutung des Felds „Status“

Der Status legt fest, ob der genannte Bestandteil im Datensatz angegeben werden muss (Muss) oder nicht (Kann) sowie zusätzlich bei Merkmalsgruppen, wie oft diese auftreten dürfen. Ist die Angabe an eine bestimmte Bedingung (Bedingt) geknüpft, dann wird diese in der Statusbedingung angegeben. Ist die Bedingung erfüllt, muss der Bestandteil angegeben werden. Ist die Bedingung nicht erfüllt, dann dürfen Merkmalsgruppen nicht angegeben werden.

| Status         | Bedeutung   |
|----------------|---|
| Muss           | Das Merkmal ist anzugeben.  |
| Kann           | Das Merkmal muss nicht angegeben werden.  |
| Vorbedingung   | Das Merkmal sollte, wenn die Bedingung erfüllt ist, angegeben werden.   |
| Bedingt        | Das Merkmal muss vorliegen, wenn die Bedingung erfüllt ist. Das Merkmal kann jedoch auch angegeben werden, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.                                  |
| Strikt bedingt | Das Merkmal muss vorliegen, wenn die Bedingung erfüllt ist. Jedoch ist die Bedingung auch umkehrbar, d.h. wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, darf das Merkmal nicht vorliegen. |

### Bedeutung des Felds „Indizierung und Index“ bei Merkmalsgruppen

Die Indizierung legt fest, wie der Index der Merkmalsgruppe gebildet wird

| Indizierung und Index | Bedeutung  |
|-----------------------|--|
| automatisch           | Es darf kein Index angegeben werden<br>Beispiel:<br><mmgr name="Merkmalsgruppe"> |
| über Merkmal          | Das angegebene Merkmal muss als Index angegeben werden                           |

|        |   |
|--------|---|
|        | Beispiel:<br><code>&lt;mmgr index="name(Merkmalname)" name="Merkmalsgruppe"&gt;</code>                                  |
| direkt | Eine Ganzzahl muss als Index angegeben werden<br>Beispiel:<br><code>&lt;mmgr name="Merkmalsgruppe" index="1"&gt;</code> |

## 9.1 Hilfsmerkmale

Hilfsmerkmale enthalten Werte, die pro Meldung eines Auskunftgebenden nur einmal vorkommen dürfen. Sie sind meldungsübergreifende statistische Werte oder notwendige organisatorische Angaben. Der Name des Hilfsmerkmals ist als Wert für das Attribut `name` des Elements `hmm` zu verwenden. Die Reihenfolge der Hilfsmerkmale ist beliebig und muss nicht mit der in der folgenden Tabelle übereinstimmen.

Über das Hilfsmerkmal `BerichtseinheitID` wird ein Auskunftgebender eindeutig identifiziert, d.h. es muss ein Hilfsmerkmal mit dem Namen `BerichtseinheitID` angegeben werden.

Der Wert für das Hilfsmerkmal `BerichtseinheitID` ist dem Auskunftgebenden in der Regel bekannt oder wird ihm auf Anfrage von den statistischen Ämtern mitgeteilt. Die `BerichtseinheitID` ist eine Statistik-Identifikationsnummer.

### Beispiel:

018158745

**Die folgende Tabelle beschreibt alle für diese Erhebung zu liefernden Hilfsmerkmale:**

| Statistische Größe   | Name              | Datentyp                 | Status | Anzugeben, wenn |
|--|-------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Statistik-Betriebsnummer des berichtspflichtigen Betriebes (Identnummer) | BerichtseinheitID | ALN9<br>Muster: [0-9]{9} | Muss   |                 |

### Beispiel:

```
<hmm name="BerichtseinheitID">
  <wert>018158745</wert>
</hmm>
```

```
<hmm name="Hilfsmerkmal">
  <wert>...</wert>
</hmm>
```

## 9.2 Datensegmente und Datensätze

Die folgende Tabelle beschreibt alle in einem Datensatz für diese Erhebung zu liefernden Merkmale und Merkmalsgruppen. Für jeden Datensatzbestandteil sind der Name, der Status sowie ggf. eine Statusbedingung angegeben. Die aufgeführten Satzbestandteile, Merkmale und Merkmalsgruppen, sind genauer in den Kapiteln 9.3 und 9.4 beschrieben. Die Namen von Merkmalsgruppen sind im Gegensatz zu Merkmalen fett hervorgehoben. Merkmale dürfen in

einem Datensatz höchstens einmal vorkommen. Die Reihenfolge, in der die Datensatzbestandteile angegeben werden, ist beliebig und muss nicht mit der in der Tabelle übereinstimmen.

Die in einem Datensatz anzugebenden Merkmale und Merkmalsgruppen können von dem Wert eines oder mehrerer anderer Merkmale abhängen. Wenn es derartige Satzartmerkmale gibt, dann sind diese ebenfalls in der Tabelle angegeben, und es sind für jede Wertkombination die zulässigen Datensatzbestandteile aufgeführt. Gibt es Bestandteile, die unabhängig von den Werten der Satzartmerkmale immer angegeben werden müssen, dann erscheinen diese als erstes in der Tabelle.

| Satzartmerkmal<br>Satzart        | Merkmale und Merkmalsgruppen in einem Datensatz |                |  |
|----------------------------------|---|----------------|--|
|                                  | Name  | Status         | Anzugeben, wenn                                    |
| Satzart = P                      | Satzart   | Muss           |  |
|                                  | Personalnummer                                  | Muss           |  |
|                                  | Geschlecht                                      | Muss           |  |
|                                  | Geburtsdatum                                    | Muss           |  |
|                                  | Staatsangehoerigkeit                            | Muss           |  |
|                                  | Eintrittsdatum                                  | Muss           |  |
|                                  | Personengruppe                                  | Muss           |  |
|                                  | Taetigkeitsschluessel                           | Strikt bedingt | Personengruppe /= 800 UND<br>Personengruppe /= 900 |
|                                  | Berufsschluessel                                | Strikt bedingt | Personengruppe IN {800,900}                        |
|                                  | Arbeitsstundenbezahlt                           | Muss           |  |
|                                  | Ueberstundenbezahlt                             | Muss           |  |
|                                  | MverdienstGesamt                                | Muss           |  |
|                                  | MverdienstDavonSonstBez                         | Muss           |  |
|                                  | MverdienstDavonUeberstd                         | Muss           |  |
|                                  | MverdienstDavonZuschlaege                       | Muss           |  |
| MverdienstDavonEntgeltumwandlung | Muss  |                |  |
| Satzart = B                      | Satzart   | Muss           |  |
|                                  | Tarifbindung                                    | Muss           |  |
|                                  | Fusion_Aufspaltung                              | Kann           |  |
|                                  | KonjunkturrellKurz                              | Kann           |  |
|                                  | SaisonalKurz                                    | Kann           |  |
|                                  | Streik  | Kann           |  |
|                                  | SonstigeGruende                                 | Kann           |  |
|                                  | Bemerkungen                                     | Kann           |  |



### 9.3 Merkmale

Merkmale enthalten in den ihnen zugeordneten Werten die statistischen Daten einer Erhebung. Ein Merkmal kann – im Gegensatz zu den Hilfsmerkmalen – in der Datenlieferung mehrmals vorkommen.

Der Name des Merkmals ist als Wert für das Attribut `name` des Elements `mm` zu verwenden.

Merkmale können nur in Datensätzen (Element `satz`) oder Merkmalsgruppen (Element `mmgr`) verwendet werden. Ob und unter welchen Bedingungen ein Merkmal in einem Datensatz oder einer Merkmalsgruppe angegeben werden muss, ist in den Kapiteln 9.2 und 9.4 beschrieben.

**Die folgende Tabelle beschreibt alle für diese Erhebung zu liefernden Merkmale:**

| Statistische Größe   | Name                  | Datentyp  |
|--|-----------------------|---|
| Bezahlte Stunden (ohne Überstunden)  | Arbeitsstundenbezahlt | NOV5K2<br>Wertebereich: 000.01 ++ 999.99  |
| Bemerkungen zu außergewöhnlichen Ereignissen oder Umständen, die Einfluss auf die aktuellen Angaben haben  | Bemerkungen           | ALN250 (min. 0)   |
| Tätigkeitsschlüssel für Personengruppen 800 und 900<br>Bitte analog zum Tätigkeitsschlüssel der Bundesagentur für Arbeit einen Schlüssel erzeugen.<br><a href="https://www.arbeitsagentur.de/betriebsnummern-service/taetigkeitsschluesel">https://www.arbeitsagentur.de/betriebsnummern-service/taetigkeitsschluesel</a><br>Wenn keine Angaben möglich, bitte 999999999 (9x9) eintragen | Berufsschlüssel       | ALN9 (min. 1)   |
| Monat und Jahr des Beschäftigungsbeginns (lt. EBV § 1 (1) Nr. 4)   | Eintrittsdatum        | Datum; Muster: MMJJJJ   |
| Beschäftigten- und Lohnentwicklung wurde durch eine Fusion oder einer Aufspaltung des Betriebes beeinflusst  | Fusion_Aufspaltung    | ALN1 (min. 0)<br>0 = Nein<br>1 = Ja   |
| Geburtsmonat und Geburtsjahr   | Geburtsdatum          | Datum; Muster: MMJJJJ   |
| Geschlecht   | Geschlecht            | ALN1<br>1 = Männlich<br>2 = Weiblich<br>3 = Divers<br>4 = Ohne Angabe (nach Geburtenregister) |
| Lohnentwicklung wurde durch konjunkturelle Kurzarbeit beeinflusst  | KonjunkturellKurz     | ALN1 (min. 0)<br>0 = Nein   |

|   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
|   |                                  | 1 = Ja   |
| Bruttomonatsverdienst für Zwecke der Entgeltumwandlung; Darunterbetrag des Bruttomonatsverdienstes insgesamt  | MverdienstDavonEntgeltumwandlung | NOV11K2<br>Wertebereich: 000000000.00 ++<br>999999999.99   |
| Sonstige Bezüge (EBV §1 Absatz 2 Nummer 2a); Darunterbetrag des Bruttomonatsverdienstes insgesamt   | MverdienstDavonSonstBez          | NOV11K2<br>Wertebereich: 000000000.00 ++<br>999999999.99   |
| Bruttomonatsverdienst für bezahlte Überstunden; Darunterbetrag des Bruttomonatsverdienstes insgesamt  | MverdienstDavonUeberstd          | NOV11K2<br>Wertebereich: 000000000.00 ++<br>999999999.99   |
| Bruttomonatsverdienst für Zuschläge für Schicht-, Samstags-, Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit; Darunterbetrag des Bruttomonatsverdienstes insgesamt | MverdienstDavonZuschlaege        | NOV11K2<br>Wertebereich: 000000000.00 ++<br>999999999.99   |
| Bruttomonatsverdienst - Gesamtbruttoentgelt der Arbeitnehmerin bzw. des Arbeitnehmers gemäß EBV § 1 (2) Nr. 2c)   | MverdienstGesamt                 | NOV11K2<br>Wertebereich: 000000000.01 ++<br>999999999.99   |
| Personalnummer der beschäftigten Person.  | Personalnummer                   | ALN20 (min. 1)   |
| Personengruppe  | Personengruppe                   | ALN3   |
| Interne Schlüssel 800 und 900 sowie alle gültigen Personengruppenschlüssel der Datenerfassungs- und -übermittlungs-Verordnung (DEÜV)                      |                                  | 101 = SV-Beschäftigte ohne besondere Merkmale<br>102 = Auszubildende ohne besondere Merkmale<br>103 = Beschäftigte in Altersteilzeit<br>104 = Hausgewerbetreibende<br>105 = Praktikanten<br>106 = Werkstudenten<br>107 = Behinderte Menschen in anerkannten Werkstätten<br>108 = Bezieher von Vorruhestandsgeld<br>109 = Geringfügig entlohnte Beschäftigte<br>110 = Kurzfristig Beschäftigte<br>111 = Personen in Einrichtungen der Jugendhilfe |
| <a href="https://www.gkv-datenaustausch.de/arbeitgeber/deuev/deuev.jsp">https://www.gkv-datenaustausch.de/arbeitgeber/deuev/deuev.jsp</a>                 |                                  |  |
| Für folgende Schlüssel erfolgt die Datenlieferung optional: 104, 107, 108, 111, 112, 123 und 127 (keine Lieferverpflichtung)                              |                                  |  |

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| <p>Lohnentwicklung wurde durch saisonale Kurzarbeit beeinflusst</p> | <p>SaisonalKurz</p> | <p>112 = Mitarbeitende Familienangehörige in der Landwirtschaft</p> <p>113 = Nebenerwerbslandwirte</p> <p>114 = Nebenerwerbslandwirte - saisonal</p> <p>116 = Ausgleichsgeldempfänger nach dem FELEG</p> <p>117 = Nicht berufsmäßig unständig Beschäftigte</p> <p>118 = Berufsmäßig unständig Beschäftigte</p> <p>119 = Versicherungsfreie Altersvollrentner</p> <p>120 = Versicherungspflichtige Altersvollrentner</p> <p>121 = Azubi bis Geringverdienergrenze 325 Euro</p> <p>122 = Azubi in außerbetrieblicher Einrichtung</p> <p>123 = Personen, die ein freiwilliges soziales, ein freiwilliges ökologisches Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst leisten</p> <p>124 = Heimarbeiter ohne Entgeltfortzahlung</p> <p>127 = Behinderte Menschen (Integrationsprojekt)</p> <p>140 = Seeleute</p> <p>141 = Auszubildende in der Seefahrt</p> <p>142 = Seeleute in Altersteilzeit</p> <p>143 = Seelotsen</p> <p>144 = Azubi Seefahrt bis GeringVG 325 Euro</p> <p>149 = Versicherungsfreie Altersvollrentner Seefahrt</p> <p>150 = Versicherungspflichtige Altersvollrentner in der Seefahrt</p> <p>190 = Beschäftigte, nur Unfallversicherung</p> <p>800 = Beamte</p> <p>900 = Sonstige Arbeitnehmer</p> <p>ALN1 (min. 0)</p> <p>0 = Nein</p> |
|---|---------------------|--|

|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| Satzart  | Satzart               | 1 = Ja<br>ALN1<br>B = Betrieb<br>P = Person  |
| Lohnentwicklung wurde durch sonstige Gründe beeinflusst  | SonstigeGrunde        | ALN1 (min. 0)<br>0 = Nein<br>1 = Ja  |
| Anzugeben ist der Staatsangehörigkeitsschlüssel des Statistischen Bundesamtes, wie er in den Meldungen zur Sozialversicherung verwendet wird.<br><br><a href="https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Staat-Gebietsystematik/staatsangehoerigkeit-gebietsschlüssel.html">https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Staat-Gebietsystematik/staatsangehoerigkeit-gebietsschlüssel.html</a> | Staatsangehoerigkeit  | ALN3<br>Muster: [0-9]{3}   |
| Lohnentwicklung wurde durch Streiks beeinflusst  | Streik                | ALN1 (min. 0)<br>0 = Nein<br>1 = Ja  |
| Tätigkeitsschlüssel  | Taetigkeitsschluessel | ALN9<br>Muster: [0-9]{5}[12349][1234569][12][1234]   |
| Tarifbindung   | Tarifbindung          | ALN1<br>1 = Branchentarifvertrag<br>2 = Firmentarifvertrag<br>3 = Kein Tarifvertrag, Orientierung an einem Branchentarifvertrag<br>4 = Kein Tarifvertrag, freie Dienstvereinbarung |
| Bezahlte Überstunden   | Ueberstundenbezahlt   | NOV5K2<br>Wertebereich: 000.00 ++ 999.99   |

**Beispiel:**

```
<mm name="Merkmal1">
  <wert>...</wert>
</mm>
```

## 9.4 Merkmalsgruppen

Eine Merkmalsgruppe fasst mehrere inhaltlich zusammengehörige Merkmale und Merkmalsgruppen zu einer benannten, indizier- und wiederholbaren Einheit zusammen. Die folgenden Tabellen beschreiben alle für diese Erhebung verwendeten Merkmalsgruppen. Für jede Merkmalsgruppe enthält die Tabelle die zugrunde liegende statistische Größe, den Namen, die Indizierungsmethode und ggf. das Indexmerkmal sowie für jeden Bestandteil Name, Status und ggf. eine Statusbedingung.

Die Namen von Merkmalsgruppen sind im Gegensatz zu Merkmalen **fett** hervorgehoben. Merkmale dürfen in einer Merkmalsgruppe höchstens einmal vorkommen. Die Reihenfolge, in der die zu einer Merkmalsgruppe gehörenden Bestandteile angegeben werden, ist beliebig und muss nicht mit der in der Tabelle übereinstimmen.

Der Name der Merkmalsgruppe ist als Wert für das Attribut `name` des Elements `mmgr` zu verwenden. Durch die Angaben zu Indizierungsmethode und ggf. Indexmerkmal wird festgelegt, ob und wie das Attribut `index` des Elements `mmgr` anzugeben ist. Bei einer automatischen Indizierung ist dieses Attribut nicht zu verwenden. Ansonsten muss das Attribut angegeben werden, und zwar bei direkter Indizierung als fortlaufende Nummer und bei indirekter in der Form `name(<indexmerkmal>)` (s. [SPEZ]).

Der Status legt fest, ob der genannte Bestandteil in der Merkmalsgruppe angegeben werden muss oder nicht sowie zusätzlich bei enthaltenen Merkmalsgruppen, wie oft diese auftreten dürfen. Ist die Angabe an eine bestimmte Bedingung geknüpft, dann wird diese in der Statusbedingung angegeben. Ist die Bedingung erfüllt, muss der Bestandteil angegeben werden.

Merkmalsgruppen können nur in Datensätzen (Element `satz`) oder in anderen Merkmalsgruppen (Element `mmgr`) verwendet werden. Ob, wie häufig und unter welchen Bedingungen eine Merkmalsgruppe in einer anderen Merkmalsgruppe oder einem Datensatz angegeben werden muss, ist bei dieser Merkmalsgruppe bzw. in Kapitel 9.2 beschrieben.

### Beispiel:

```
<mmgr name = "Merkmalsgruppe_1" index = "name(Merkmal1)">
  <mm name = "Merkmal1">
    <wert>123</wert>
  </mm>
  <mm name = "Merkmal2">
    <wert>456</wert>
  </mm>
  <mm name = "Merkmal3">
    <wert>789</wert>
  </mm>
</mmgr>
```

### 9.4.1. Merkmalsgruppe

| Statistische Größe          | Name   | Indizierung und Index |
|-----------------------------|--------|-----------------------|
|                             |        |                       |
| Merkmal oder Merkmalsgruppe | Status | Bedingung             |
|                             |        |                       |